



Параметры		Характеристики			
<b>Шасси</b>		<b>MITSUBISHI FUSO CANTER</b>			
<b>Комплектация</b>		Каркасный (снаружи лакированный металл)		Клееный каркасный (снаружи лакированный металл)	
<b>Внешняя обшивка фургона:</b>					
стенки		лакированный металл		лакированный металл или пластик	
крыша		оцинкованный металл			
<b>Внутренняя обшивка фургона:</b>		отсутствует		Влагостойкая фанера	
<b>Обрамление</b>	внешнее:	Оцинкованный профиль, покрытый порошковой окраской или анодированный алюминий			
	внутреннее:	Оцинкованный металл			
<b>Наружные размеры фургона, мм:</b>					
- колесная база		<b>E</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>J</b>
- длина		4600	5200	5700	6200
- ширина		2200 (max 2550)			
- высота		2200... 2700			
<b>Внутренние размеры фургона:</b>					
- длина, мм		4520	5120	5620	6120
- ширина, мм		2100 (max 2450)			
- высота (с учетом фонаря внутреннего освещения), мм		2100...2550			
- кол-во паллет, 1200x800мм, шт		8 (макс. 10)	10 (макс. 12)	11 (макс. 14)	12 (макс. 14)
- погрузочная высота, мм		1050			
<b>Грузоподъемность (вес) фургона, кг</b>					
- без фанеры		5045 (690)	4950 (775)	4820 (880)	4750 (930)
- обшитого фанерой		4815 (880)	4715 (1010)	4590 (1130)	4475 (1205)
<b>Основание фургона (надрамник)</b>		Сварная конструкция Сталь 09 Г2С. Основание фургона подвергается дробеструйной обработке, обезжириванию и окраске двухслойной окраске (1 слой – грунт, 2 слой – двухкомпонентная полиуретановая эмаль) в условиях окрасочно-сушильной камеры.			
<b>Крепление кузова к раме шасси</b>		U-образные стремянки или монтажные кронштейны			
<b>Панель пола:</b>		Транспортная бакелитовая фанера, толщиной 21...24 мм.			
<b>Двери в фургоне:</b>		Задние распашные двери с углом открывания в 270град и возможностью фиксации в открытом положении			
<b>Дверной портал</b>		Оцинкованная сталь с порошковой окраской или нержавеющая сталь			
<b>Уплотнитель</b>		2 или 3-лепестковый			
<b>Фурнитура (марка):</b>		Оцинкованная или нержавеющая сталь			
- петли на дверь, шт.:		3шт.			
- запорный механизм		Штанговый оцинкованный			
- фиксаторы дверей		Т-образные			
<b>Освещение:</b>					
- внутреннее		Диодные плафоны освещения			
- внешнее		Габаритные диодные фонари			
<b>Боковая защита Задний брус безопасности</b>		+			
<b>Прочая комплектация:</b>		Лестница для доступа в фургон			
		Пластиковые арки-брызговики			
		Резиновые отбойники на 3 болтах			
		Такелажные кольца крепления груза			
<b>Гарантия</b>		<b>2 года или 50 000 км пробега</b>			